



Technisches Datenblatt

CPM Trittschutz-Laminat

Produkt: CPM-GG120

Produktbeschreibung:

Hochwertige, strukturierte Weich-PVC-Folie für den Oberflächenschutz im Bereich Fußbodenwerbung oder POP-UP Displays. Erfüllt die Rutschhemmungsprüfung DIN 51130 (R10) und auch die DIN V 18032-Teil 2 für Sportböden. Sehr gut zu verarbeiten, haftet auf fast allen Materialien, wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen.

Produktaufbau:

Träger	PVC-Folie, 100 µm, transparent
Liner	Oberflächenvergütetes einseitig silikonisiertes Papier, weiss, 63 g/m ²
Kleber	Reinacrylatkleber, Permanent, transparent
Gesamtdicke	0,12 mm
Klebergewicht	30 g/m ²

Eigenschaften:

		Durchschnittswert	Messmethode
Klebkraft auf Stahl:	(nach 24 h)	15 N / 25mm	AFERA 5001
Formbeständigkeit:	Laufrichtung	< -3 %	FTM 14
Formbeständigkeit:	Querrichtung	< 1.5 %	FTM 14
Brennbarkeit:	Auf Aluminium	selbstverlöschend	DIN 75200