



Technisches Datenblatt

Produkt: CPM Dusted

Produktbeschreibung:

CPM Dusted ist ein hochwertige polymer kalandrierte PVC-Folie, die einen Sandstrahleffekt bietet. Die Folie ist ideal für Außenanwendungen und speziell für die Nass-Applikation auf Glasflächen geeignet. Sie ist mit allen marktüblichen Drucksystemen bedruckbar und bietet ausgezeichnete Schneideeigenschaften auf Schneidplottern.

Technische Informationen:

Obermaterial: PVC, Transluzent, Matt, Sandstrahleffekt

Stärke: 80µ (100µ inkl. Kleber)

Kleber: Permanenter Lösemittel-Acrylatkleber

Haltbarkeit: > 7 Jahre

Liner: PE-beschichtetes Silikonpapier (140 g/m²)

Anwendungstemperatur: +8°C bis +25°C

Temperaturbeständig: -40°C bis +90°C

Geeignete Tinten: Eco-Solvent, Solvent, Latex, UV-härtende

Hinweise zur Anwendung

Nassanwendung empfohlen

Angaben zur Haltbarkeit beziehen sich auf mitteleuropäisches Klima.

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen deshalb, eigene Tests durchzuführen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinausgehenden Ansprüche sind ausgeschlossen.