

Technisches Datenblatt

Produkt: CPM Solvent Paper 135ADH

Produktbeschreibung:

CPM Solvent Paper 135ADH basiert auf einem nassfesten Papier, das selbstklebend ausgerüstet ist. Das Papier kann in Schneideplottern verarbeitet werden. Es kann für kurzfristige Anwendungen im Außenbereich eingesetzt werden. Das CPM Solvent Paper 135ADH ist PVC-frei.

Technische Informationen:

Obermaterial:	Papier, Weiß, Semiglossy
Gewicht:	135 g/m ² zzgl. Kleber und Liner – ISO 536
Kleber:	Wasserbasierter Acrylkleber (20N/25mm)
Opazität:	97% - ISO 2471
Liner:	Einseitig silikonisiertes Kraftpapier (120 g/m ²)
Anwendungstemperatur:	Ab +10°C
Haltbarkeit:	Bis zu 3 Monate im Außenbereich
Lagerfähigkeit:	12 Monate in der Originalverpackung
Geeignete Tinten:	Eco-Solvent, Solvent, Latex, UV-härtende
Geeignete Lamine:	Kurzfristige Lamine (z.B. LUV 7036 / LF 8500CG/CM)

Hinweise zur Anwendung :

Empfohlen für Verklebungen auf ebenen und zylindrische Untergründen, die zuvor sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett etc. gereinigt wurden.

Drucke sollten zum Schutz vor Abrieb mit einem Laminat überzogen werden. Bei unzureichender Trocknung der Drucke kann der Kleber negativ beeinflusst werden.

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen deshalb, eigene Tests durchzuführen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinausgehenden Ansprüche sind ausgeschlossen.