Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

UFI

UFI: 8UQA-M0PK-C009-NGPD

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Industrielle Verwendungen: Digitaldruckfarbe

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung durch Endverbraucher (private Haushalte), da die erforderlichen technischen Maßnahmen und persönliche Schutzausrüstung Privathaushalten nicht zur Verfügung stehen.

Spritzverarbeitung, da für einige Inhaltsstoffe diese Verwendung als nicht sicher angesehen wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse/Hersteller

Marabu GmbH & Co. KG Asperger Strasse 4

71732 Tamm Germany

Telefon-Nr. +49-7141/691-0

Auskunftgebender

Abteilung Produktsicherheit

PRSI@marabu.com

Bereich / Telefon

E-Mail-Adresse der

verantwortlichen

Person für dieses

SDB

1.4. Notrufnummer

(+49) (0)621-60-43333

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1A H317 Repr. 2 H361d STOT SE 3 H335 STOT RE 2 H373 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411

2.2. Kennzeichnungselemente

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme







Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P260.8 Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte

Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter

spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)

enthält 4-(1-Oxo-2-propenyl)-morpholin; 2-Phenoxyethylacrylat;

Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat; 3,3,5-Trimethylcyclohexylacrylat;

1,6-Hexandioldiacrylat; Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid;

Glycerin, propoxyliert, Ester mit Acrylsäure

2.3. Sonstige Gefahren

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

Das Produkt enthält keine PBT-Stoffe. Das Produkt enthält keine vPvB-Stoffe. Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist. Das Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

2-Phenoxyethylacrylat

CAS-Nr. 48145-04-6 EINECS-Nr. 256-360-6

Registrierungsnr. 01-2119980532-35

Konzentration >= 25 < 50 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Sens. 1A H317 Aquatic Chronic 2 H411 Repr. 2 H361d

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

%

4-(1-Oxo-2-propenyl)-morpholin

CAS-Nr. 5117-12-4 EINECS-Nr. 418-140-1

Registrierungsnr. 01-2120102080-83

Konzentration >= 10 < 25 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Eye Dam. 1 H318 STOT RE 2 H373

ATE oral 588 mg/kg

3,3,5-Trimethylcyclohexylacrylat

CAS-Nr. 86178-38-3 EINECS-Nr. 289-200-9

Registrierungsnr. 01-2120747316-53 Konzentration >= 20 < 25

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Aquatic Chronic 2 H411 Aquatic Acute 1 H400 Skin Sens. 1B H317

Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat

CAS-Nr. 84434-11-7 EINECS-Nr. 282-810-6

Registrierungsnr. 01-2119987994-10

Konzentration >= 2,5 < 10 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Aquatic Chronic 2 H411 Skin Sens. 1B H317

Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

CAS-Nr. 162881-26-7 EINECS-Nr. 423-340-5

Registrierungsnr. 01-2119489401-38-0000

Konzentration \Rightarrow 1 < 10 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Sens. 1A H317 Aquatic Chronic 4 H413

1,6-Hexandioldiacrylat

CAS-Nr. 13048-33-4 EINECS-Nr. 235-921-9

Registrierungsnr. 01-2119484737-22 Konzentration >= 2,5 < 10 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 2 H411
Aquatic Acute 1 H400

2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-on

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

CAS-Nr. 5495-84-1 EINECS-Nr. 226-827-9

Registrierungsnr. 01-2120769513-49

Konzentration >= 1 < 2,5 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Repr. 2 H361f Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410

3,3,5-Trimethylcyclohexanol

CAS-Nr. 116-02-9 EINECS-Nr. 204-122-7

Konzentration >= 1 < 10 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 3 H412

Glycerin, propoxyliert, Ester mit Acrylsäure

CAS-Nr. 52408-84-1 EINECS-Nr. 500-114-5

Registrierungsnr. 01-2119487948-12

Konzentration \Rightarrow 0,1 < 1 %

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund einflößen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

An die frische Luft bringen, Betroffenen warm halten und in Ruhelage bringen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt

Kontaminierte Kleidung entfernen. Haut sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Hautreinigungsmittel benutzen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden! Bei Kontakt mit der Haut direkte Sonneneinstrahlung oder Einwirkung anderer UV-Lichtstrahlen vermeiden, da dadurch die Haut noch empfindlicher werden kann.

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser spülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten!

Selbstschutz des Ersthelfers

Bei möglichem Kontakt mit dem Produkt persönliche Schutzausrüstung verwenden (siehe Abschnitt 8).

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des Produktes (s.

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben. Weitere Symptome sind möglich.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt / Behandlung

Symptomatisch behandeln

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid-Decke, Pulver, Sprühnebel (Wasser)

Ungeeignete Löschmittel

Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlendioxid (CO2); Kohlenmonoxid (CO); dichter, schwarzer Rauch; Stickoxide (NOx); Eine Exposition mit Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen. Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Chemikalienvollschutzanzug tragen. Die Feuerwehrbekleidung muss der europäischen Norm EN 469 entsprechen.

Sonstige Angaben

Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal: Zündquellen fernhalten. Personen in Sicherheit bringen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Ungeschützte Personen fernhalten. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen der Dämpfe vermeiden. Einsatzkräfte: Persönliche Schutzausrüstung tragen. Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Seen, Flüssen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln (siehe Abschnitt 13). Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern - Verwendung von Lösemitteln vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Kontakt mit den Augen und der Haut stellt das Hauptrisiko dar. Personen mit einer Krankheitsgeschichte

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

an Hautsensibilisierungsproblemen sollten nicht in irgendeinem Prozess beschäftigt werden, in dem dieses Gemisch verwendet wird. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieses Gemisches nicht einatmen. Beim Umgang nicht rauchen, essen oder trinken. Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Niemals Behälter mit Druck leeren - kein Druckbehälter! Stets in Behältern aus Material aufbewahren, das dem des Originalbehälters entspricht. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Hitze- und Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten

Brandklasse/Temp.kl./Zündgruppe/Staubexpl.kl.

Brandklasse B (brennbare flüssige Stoffe)

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderung an Lagerräume und Behälter

Lagerung in Übereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung.

Zusammenlagerungshinweise

Von Oxydationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien getrennt lagern.

Lagerklassen

Lagerklasse nach TRGS 510 10 Brennbare Flüssigkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Hinweise auf dem Etikett beachten. Lagerung zwischen 15 und 30 °C an einem trockenen, gut gelüfteten Ort und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei Nichteinhaltung der Lagerbedingungen ist die Mindesthaltbarkeit nicht mehr gewährleistet. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um ein Auslaufen zu verhindern. In Originalbehältern aufbewahren. Lagertemperaturen über 60°C und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden (exotherme Reaktionen möglich).

7.3. Spezifische Endanwendungen

Digitaldruckfarbe

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-on

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 2,06 mg/m³

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 2,92 mg/kg/d

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Referenzgruppe Verbraucher Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 0,36 mg/m³

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Verbraucher Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 1,04 mg/kg/d

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Verbraucher Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg oral

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 0,1 mg/kg/d

2-Phenoxyethylacrylat

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 12 mg/m³

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg inhalativ
Wirkungsweise Lokale Wirkung

Konzentration 77 mg/m³

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 3,5 mg/kg/d

Ethylphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphinat

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 5,88 mg/m³

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 1,7 mg/kg

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

3,3,5-Trimethylcyclohexylacrylat

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 16,45 mg/kg

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 46,7 mg/kg/d

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Allgemeine Bevölkerung

Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 2,9 mg/m³

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Allgemeine Bevölkerung

Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 16,7 mg/kg/d

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Allgemeine Bevölkerung

Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg oral

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 1,67 mg/kg/d

Glycerin, propoxyliert, Ester mit Acrylsäure

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Industrielle Nutzung

Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 2,1 mg/kg/d

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Industrielle Nutzung

Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 7,4 mg/m³

1,6-Hexandioldiacrylat

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Verbraucher Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg oral

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Konzentration 2,1 mg/kg/d

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Verbraucher Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 1,66 mg/kg/d

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Verbraucher Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 7,2 mg/m³

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 2,77 mg/kg/d

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 24,5 mg/m³

Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 21 mg/m³

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 3,3 mg/kg/d

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Verbraucher Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 5,2 mg/m³

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Verbraucher Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Konzentration 1,5 mg/kg/d

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Verbraucher Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg oral

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 1,5 mg/kg/d

4-(1-Oxo-2-propenyl)-morpholin

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter
Expositionsdauer Langzeit
Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 132,24 mg/m³

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter Expositionsdauer Langzeit Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 300 mg/kg/d

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter Expositionsdauer Kurzzeit Expositionsweg inhalativ

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 132,24 mg/m³

Wert-Typ Derived No Effect Level (DNEL)

Referenzgruppe Arbeiter Expositionsdauer Kurzzeit Expositionsweg dermal

Wirkungsweise Systemische Wirkung

Konzentration 300 mg/kg/d

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

2-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-on

Wert-Typ PNEC Typ Frischwasser

Konzentration 0 mg/l

Wert-Typ PNEC
Typ Salzwasser
Konzentration 0

onzentration 0 mg/l

Wert-Typ PNEC

Typ Kläranlage (STP)

Konzentration 100 mg/l

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwassersediment

Konzentration 0,121 mg/kg

Wert-Typ PNEC

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Typ Marines Sediment

Konzentration 0,012 mg/kg

Wert-Typ PNEC
Typ Erdboden

Konzentration 0,024 mg/kg

2-Phenoxyethylacrylat

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwasser

Konzentration 0,002 mg/l

Wert-Typ PNEC
Typ Salzwasser

Konzentration 0,0002 mg/l

Wert-Typ PNEC Typ Erdboden

Konzentration 0,006 mg/kg

Wert-Typ PNEC

Typ Marines Sediment

Konzentration 0,002 mg/kg

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwassersediment

Konzentration 0,02 mg/kg

Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwasser

Konzentration 0,001 mg/l

Wert-Typ PNEC Typ Salzwasser

Konzentration 0 mg/l

Wert-Typ PNEC

Typ Wasser (intermittierende Freisetzung)

Konzentration 0,035 mg/l

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwassersediment

Konzentration 0,24 mg/kg

Wert-Typ PNEC

Typ Marines Sediment

Konzentration 0,024 mg/kg

Wert-Typ PNEC Typ Erdboden

Konzentration 0,047 mg/kg

3,3,5-Trimethylcyclohexylacrylat

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwasser

Konzentration 0,59 µg/l

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Wert-Typ PNEC Typ Salzwasser

Konzentration 0,059 µg/l

Wert-Typ PNEC

Typ Kläranlage (STP)

Konzentration 100 mg/l

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwassersediment

Konzentration 0,029 mg/kg

Wert-Typ PNEC

Typ Marines Sediment

Konzentration 0,003 mg/kg

Wert-Typ PNEC Typ Erdboden

Konzentration 0,005 mg/kg

Glycerin, propoxyliert, Ester mit Acrylsäure

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwasser

Konzentration 0,006 mg/l

Wert-Typ PNEC
Typ Salzwasser

Konzentration 0.001 mg/l

Wert-Typ PNEC

Typ Wasser (intermittierende Freisetzung)

Konzentration 0,057 mg/kg

Wert-Typ PNEC
Typ Sediment

Konzentration 0,078 mg/kg

Wert-Typ PNEC
Typ Erdboden

Konzentration 0,012 mg/kg

Wert-Typ PNEC

Typ Kläranlage (STP)

Konzentration 10 mg/l

Wert-Typ PNEC

Typ Marines Sediment

Konzentration 0,008 mg/kg

1,6-Hexandioldiacrylat

Wert-Typ PNEC Typ Erdboden

Konzentration 0,094 mg/kg

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwassersediment

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Konzentration 0,493 mg/kg

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwasser

Konzentration 0,007 mg/l

Wert-Typ PNEC
Typ Salzwasser

Konzentration 0,001 mg/l

Wert-Typ PNEC

Typ Kläranlage (STP)

Konzentration 2,7 mg/l

Wert-Typ PNEC

Typ Marines Sediment

Konzentration 0,049 mg/kg

Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwasser

Konzentration 1 μg/l

Wert-Typ PNEC Salzwasser

Konzentration 1 µg/l

Wert-Typ PNEC

Typ Kläranlage (STP)

Konzentration 1 mg/l

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwassersediment

Konzentration 0,712 mg/kg

Wert-Typ PNEC

Typ Marines Sediment

Konzentration 0,712 mg/kg

4-(1-Oxo-2-propenyl)-morpholin

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwasser

Konzentration 0,012 mg/l

Wert-Typ PNEC

Typ Frischwassersediment

Konzentration 0,009 mg/kg

Wert-Typ PNEC Erdboden

Konzentration 0,001 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Für gute Lüftung sorgen. Wo vernünftigerweise praktikabel sollte dies durch die Verwendung von lokalen Abluftventilatoren und guter allgemeiner Absaugung erreicht werden.

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Das Tragen geschlossener Arbeitskleidung ist erforderlich. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände und / oder Gesicht waschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung.

Atemschutz

Bei Bildung von Spritzern oder feinem Nebel muss ein für diesen Zweck geeignetes, nach EN 140 zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. Die Auswahl der Atemschutzausrüstung sollte sicherstellen, dass es angemessen ist, die Exposition zu reduzieren, um die Gesundheit des Arbeitnehmers zu schützen und für die Aufgabe und die Umgebung des Trägers geeignet ist einschließlich der Berück sichtigung der Gesichtsmerkmale des Trägers.

Handschutz

Es gibt kein Handschuhmaterial oder Kombination von Materialien, die unbegrenzten Widerstand gegen einzelne oder eine Kombination von Chemikalien geben.

Zu verwenden sind Handschuhe, die nach EN 374 geprüft sind.

Für längeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial

Geeignetes Material Nitril

Materialstärke > 0,56 mm Durchdringungszeit > 30 min

PVC- und Naturkautschuk-Handschuhe werden nicht empfohlen.

Die Durchbruchzeit muss größer sein als die Endanwendungzeit des Produkts.

Die Unterweisungen und Informationen der Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten.

Schutzhandschuhe sollten regelmäßig gewechselt werden und wenn es Anzeichen von Schäden am Handschuhmaterial gibt.

Achten Sie darauf, dass Handschuhe frei von Mängeln sind und dass sie richtig gelagert und verwendet werden.

Die Leistung oder Effektivität des Handschuhs kann durch physikalisch / chemische Schäden und schlechte Wartung reduziert werden.

Schutzcremes können helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schützen - nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls angewendet werden.

Augenschutz

Zum Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer Schutzbrille, geprüft nach EN ISO 16321-1, tragen.

Körperschutz

Schutzkleidung tragen. Baumwolle- oder Baumwolle/Synthetik-Overalls sind in der Regel geeignet.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen.

<u> ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften</u>

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

AggregatzustandflüssigFarbeschwarz

Geruch nach Acrylmonomeren

Schmelzpunkt

Bemerkung Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht anwendbar

Gefrierpunkt

Bemerkung Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht anwendbar

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

Bezugsstoff 3,3,5-Trimethylcyclohexylacrylat

Wert ca. 226,1 °C

Druck 1.013 hPa

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Quelle Literaturwert

Entzündbarkeit

Entzündlich.

Untere und obere Explosionsgrenze

Bemerkung nicht bestimmt

Flammpunkt

Wert > 100 °C

Methode ASTM D 6450 (CCCFP)

Zündtemperatur

Bemerkung nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

pH-Wert

Bemerkung Nicht anwendbar

Bemerkung Stoff/Gemisch ist unlöslich (in Wasser)

Viskosität

kinematisch

Wert < 10 mm²/s

Temperatur 40 °C

Methode Abgeleitet aus dynamischer Viskosität

Löslichkeit(en)

Bemerkung Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht anwendbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Bemerkung Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht anwendbar

Dampfdruck

Wert 23,4 hPa

Temperatur 20 °C

Methode berechnet

Dichte und/oder relative Dichte

Wert 1,085 g/cm³

Temperatur 20 °C Methode DIN EN ISO 2811

Relative Dampfdichte

Bemerkung Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht anwendbar

Partikeleigenschaften

Bemerkung Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Die physikalischen Angaben sind ca. Werte und beziehen sich auf die eingesetzte(n) sicherheitsrelevante(n) Komponente(n).

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilität

Dieses Gemisch beinhaltet Materialien, die instabil unter folgenden Bedingungen sind: Hitzeeinwirkung (>50°C), starke UV-Strahlung.

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Von radikalbildenden Initiatoren, Peroxiden, stark alkalischen Stoffen sowie reaktiven Metallen fernhalten. Diese können verursachen, dass das Produkt exotherm polymerisiert.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unabsichtlicher Kontakt damit sollte vermieden werden. Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte entstehen.

10.5. Unverträgliche Materialien

Radikalbildende Initiatoren, Peroxide, stark alkalische Stoffe, reaktive Metalle

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Siehe Kapitel 5.2. (Maßnahmen zur Brandbekämpfung - Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren). Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung (siehe Abschnitt 1).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Akute orale Toxizität

ATE > 2.000 mg/kg

Methode Wert berechnet (VO(EG)1272/2008)

Akute orale Toxizität (Inhaltsstoffe)

2-Phenoxyethylacrylat

Spezies Ratte

LD50 > 5000 mg/kg

Methode OECD 401

4-(1-Oxo-2-propenyl)-morpholin

Spezies Ratte

LD50 588 mg/kg

Methode OECD 401

Akute dermale Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Akute inhalative Toxizität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Bewertung reizend

Bemerkung Die Einstufungskriterien sind erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (Inhaltsstoffe)

1,6-Hexandioldiacrylat

Spezies Kaninchen
Bewertung reizend
Methode OECD 404

Schwere Augenschädigung/-reizung

Bewertung ätzend

Bemerkung Die Einstufungskriterien sind erfüllt.

Schwere Augenschädigung/-reizung (Inhaltsstoffe)

Glycerin, propoxyliert, Ester mit Acrylsäure

Bewertung stark reizend

1,6-Hexandioldiacrylat

Spezies Kaninchen
Bewertung reizend
Methode OECD 405

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Sensibilisierung

Bewertung Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Bemerkung Die Einstufungskriterien sind erfüllt.

Sensibilisierung (Inhaltsstoffe)

Glycerin, propoxyliert, Ester mit Acrylsäure

Aufnahmeweg dermal

Spezies Meerschweinchen Bewertung sensibilisierend Methode OECD 406

1,6-Hexandioldiacrylat

Spezies Meerschweinchen
Bewertung sensibilisierend
Methode OECD 406

Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

Aufnahmeweg dermal

Spezies Meerschweinchen
Bewertung sensibilisierend
Methode OECD 406

Mutagenität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Bewertung Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

Bemerkung Die Einstufungskriterien sind erfüllt.

Cancerogenität

Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)

Einmalige Exposition

Bemerkung Die Einstufungskriterien sind erfüllt.

Bewertung Kann die Atemwege reizen.

Wiederholte Exposition

Bemerkung Die Einstufungskriterien sind erfüllt.

Bewertung Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften gegenüber dem Menschen

Das Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.

Erfahrungen aus der Praxis

Berücksichtigt sind, wenn bekannt, verzögerte und unmittelbare Effekte und auch chronische Effekte der Komponenten bei kurz- und langfristiger Exposition durch orale, inhalative und dermale Aufnahmewege und Augenkontakt. Die Acrylharzanteile des Gemischs haben eine reizende Wirkung. Längerer oder wiederholter Kontakt mit dem Gemisch kann zu Reizungen der Schleimhäute und der Haut wie Rötung, Blasenbildung, Hautentzündung usw. führen. Fälle von allergischen Hautreaktionen wurden beobachtet. Flüssigkeitsspritzer können zu Augenreizungen führen. Das Einatmen von in der Luft befindlichen Tröpfchen oder Aerosolen kann zu Reizungen der Atemwege führen. Verschlucken kann zu Übelkeit, Schwäche und zur Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems führen.

Sonstige Angaben

Es gibt keine verfügbaren Daten über das Gemisch selbst.

Das Gemisch wurde nach dem Additivitätsverfahren der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bewertet und entsprechend seiner toxikologischen Gefahren eingestuft.

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden. Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen. Das Gemisch wurde gemäß der Summierungsmethode der CLP-Verordnung 1272/2008/EG bewertet und entsprechend der ökotoxikologischen Eigenschaften eingestuft. Einzelheiten siehe Abschnitt 2 und 3.

Fischtoxizität (Inhaltsstoffe)

2-Phenoxyethylacrylat

LC50 10 mg/l Expositionsdauer 24 h

Methode OECD 203

Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat

Spezies Zebrabärbling (Brachydanio rerio)

LC50 1,89 mg/l Expositionsdauer 96 h

Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat

Spezies Zebrabärbling (Brachydanio rerio)

NOEC 1,29 mg/l

Expositionsdauer 96 h

1,6-Hexandioldiacrylat

Spezies Goldorfe (Leuciscus idus)

EC50 1,6 bis 10 mg/l

Expositionsdauer 96 h

Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

Spezies Zebrabärbling (Brachydanio rerio)

LC50 > 0,09 mg/l

Expositionsdauer 96 h

Methode OECD 203

Bemerkung Geprüft wurde oberhalb der maximalen Löslichkeit.

Daphnientoxizität (Inhaltsstoffe)

2-Phenoxyethylacrylat

Spezies Daphnia magna

EC50 1,21 mg/l

Expositionsdauer 48 h

Methode OECD 202

2-Phenoxyethylacrylat

Spezies Daphnia magna

EC10 > 0,1 mg/l

Expositionsdauer 21 Tage

Methode OECD 211

Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat

Spezies Daphnia magna

EC50 2,26 mg/l

Expositionsdauer 48 h

1,6-Hexandioldiacrylat

Spezies Daphnia magna

EC50 2,6 mg/l

Expositionsdauer 48 h

Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

Spezies Daphnia magna

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

EC50 > 1,175 mg/l

Expositionsdauer 48 h

Methode OECD 202

Bemerkung Geprüft wurde oberhalb der maximalen Löslichkeit.

Algentoxizität (Inhaltsstoffe)

2-Phenoxyethylacrylat

Spezies Desmodesmus

4,4 mg/l

Expositionsdauer 72 h

Methode ISO 8692

2-Phenoxyethylacrylat

Spezies Desmodesmus

EC10 0,71 mg/l

Expositionsdauer 72

Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat

Spezies Scenedesmus subspicatus

1,01 mg/l

h

Expositionsdauer 72 h

1,6-Hexandioldiacrylat

Spezies Desmodesmus

EC50 1,5 mg/l

Expositions dauer 72 h

1,6-Hexandioldiacrylat

Spezies Desmodesmus

NOEC 0,5 mg/l

Expositionsdauer 72 h

Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

Spezies Scenedesmus subspicatus

EC50 > 0,26 mg/l

Expositionsdauer 72 h

Methode OECD 201

Bemerkung Geprüft wurde oberhalb der maximalen Löslichkeit.

Bakterientoxizität (Inhaltsstoffe)

2-Phenoxyethylacrylat

Spezies Belebtschlamm

EC50 177 mg/l

Expositionsdauer 3 h

Methode OECD 209

Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat

Spezies Activated sludge

EC50 > 1000 mg/l

Expositionsdauer 180 min

Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

Spezies Belebtschlamm

EC50 > 100 mg/l

Expositionsdauer 3 h

Methode OECD 209

Bemerkung Geprüft wurde oberhalb der maximalen Löslichkeit.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Allgemeine Hinweise

Nicht verfügbar

Biologische Abbaubarkeit (Inhaltsstoffe)

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

2-Phenoxyethylacrylat

Wert 22,3 %

Versuchsdauer 28 Tage

Methode OECD 301 D

Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

Wert 1 %

Versuchsdauer 28 d

Bewertung nicht leicht abbaubar

Methode OECD 301B / ISO 9439 / EEC 92/69 C.4-C

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Bemerkung Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht anwendbar

Biokonzentrationsfaktor (BCF) (Inhaltsstoffe)

Phenyl-bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid

BCF < 5 Methode OECD 305 C

12.4. Mobilität im Boden

Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthält keine PBT-Stoffe

Das Produkt enthält keine vPvB-Stoffe.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Endokrinschädliche Eigenschaften gegenüber der Umwelt

Das Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise

Es sind keine Angaben über das Gemisch selbst vorhanden.

<u> ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung</u>

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung Produkt

Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen.

Abfälle und leere Behälter müssen eingestuft werden in Übereinstimmung mit der

Abfallverzeichnis-Verordnung.

Bei der Entsorgung von Abfällen ist die Einstufung von diesem Produkt nach dem Europäischen

Abfallkatalog

EAK-Abfallschlüssel 08 03 12* Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten

Wenn dieses Produkt mit anderen Abfällen vermischt wurde, kann der ursprüngliche Abfallprodukt- Code nicht mehr gelten und der entsprechende Code sollte zugeordnet werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie die zuständigen örtlichen Behörden.

Entsorgung Verpackung

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Mit Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sollte der Rat der zuständigen Abfallbehörde zur Klassifizierung von leeren Containern erhalten werden.

Restentleerte Gebinde sind der Schrottverwertung bzw. Rekonditionierung zuzuführen.

Durch das Produkt verunreinigte Behälter sind in Übereinstimmung mit lokalen und nationalen

gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

	Landtransport ADR/RID	Seeschiffstransport IMDG/GGVSee	Lufttransport ICAO/IATA
Tunnelbeschränkungscode	-		
14.1. UN-Nummer	3082	3082	3082
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (3,3,5-Trimethylcyclohexylacrylat, 1,6-Hexandioldiacrylat)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (3,3,5-Trimethylcyclohexyl acrylate, Hexamethylene diacrylate)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (3,3,5-Trimethylcyclohexyl acrylate, Hexamethylene diacrylate)
14.3. Transportgefahrenklassen	9	9	9
Gefahrzettel	<u> </u>	₹₩	A
	*/	*/	*
14.4. Verpackungsgruppe	III	III	III
Bemerkung	Dieses Produkt kann, in Übereinstimmung mit der Bestimmung SP375 ADR/RID/IMDG, ohne die Kennzeichnung umweltgefährdend / Marine Polluntant transportiert werden, wenn es in begrenzten Mengen <=5L oder <=5Kg transportiert wird.	Das Produkt kann nach IMDG-Code, Paragraph 2.10.2.7 transportiert werden, wenn es in Mengen von höchstens 51/5 kg verpackt ist.	Das Produkt unterliegt nicht den übrigen Vorschriften des IATA, wenn es in Mengen von höchstens 5 I / 5 kg verpackt ist (A197)
Begrenzte Menge	5	51	
Beförderungskategorie	3		
14.5. Umweltgefahren			

Angaben für alle Verkehrsträger

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Transport innerhalb des Betriebsgeländes des Verwenders:

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behältern.

Stellen Sie sicher, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder bei Verschütten zu tun ist.

Weitere Informationen

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Wassergefährdungsklasse

Wassergefährdungsklasse WGK 3

Bemerkung Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV

VOC

VOC (EU) 0,08 %

VOC (EU) 0,9 g/l

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.

Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten.

Betriebssicherheitsverordnung/Explosionsschutzrichtlinien beachten.

zu beachten: BGR 500 - Betreiben von Arbeitsmitteln

Das Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen.

Das Produkt unterliegt nicht der Verordnung 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien.

Weitere Informationen

Alle Bestandteile sind im TSCA-Inventar enthalten oder davon ausgenommen.

Alle Bestandteile sind im IECSC-Inventar enthalten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H-Sätze aus Abschnitt 3

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

CLP-Kategorien aus Abschnitt 3

Acute Tox. 4 Akute Toxizität, Kategorie 4

Aquatic Acute 1 Gewässergefährdend, akut, Kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 1
Aquatic Chronic 2 Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 2
Aquatic Chronic 3 Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 3
Aquatic Chronic 4 Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 4
Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung, Kategorie 1

Handelsname: DLEJF1004893489ZX BOT 1 L

Version: 2 / DE Überarbeitet am: 05.04.2024

Eye Irrit. 2 Augenreizung, Kategorie 2

Repr. 2 Reproduktionstoxizität, Kategorie 2
Skin Irrit. 2 Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2
Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1
Skin Sens. 1A Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A
Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3

Ergänzende Informationen

Relevante Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind gekennzeichnet mit: ***

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand des Wissens und der aktuellen Gesetzgebung.

Es gibt Hinweise auf Gesundheits-, Sicherheits-und Umweltaspekte des Produktes und stellt keine Garantie für die technische Leistungsfähigkeit oder Eignung für bestimmte Anwendungen dar. Das Produkt sollte nicht für andere Zwecke als den in Abschnitt 1 angegebenen verwendet werden ohne zunächst den Lieferanten einzubeziehen und schriftliche Handlungsanweisungen einzuholen Da die spezifischen Verwendungs-Bedingungen des Produkts außerhalb der Kontrolle des Lieferanten liegen, ist der Benutzer dafür verantwortlich, dass die Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften eingehalten werden

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt stellen keine eigene Gefahreneinschätzung für den Arbeitsplatz des Verwenders dar, die durch andere Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erforderlich ist.