

**Cut & Print Media**CPM GmbH & Co. KG - Osterheide 9 - 49124 Georgsmarienhütte - Tel.: 05401-36800 - eMail: info@cut-print.de sympathisch · kompetent · fair

Technisches Datenblatt

Produkt: CPM - 530PHT**Produktbeschreibung:**

CPM 530PHT ist eine polymere Hybrid-PVC-Folie entwickelt für außergewöhnliche Dimensionsstabilität und langfristige Haltbarkeit, welches sie zu einer idealen Wahl im Innen- und Außenbereich macht. Der High Tack Kleber bietet hervorragende Eigenschaften auch auf apolaren/ niederenergetischen Oberflächen. Die Folie hat einen speziellen Lay-Flat Liner und bietet exzellente Druckeigenschaften für den Sieb- und Digitaldruck. Anwendungsgebiete der Folie sind in der Fahrzeugverklebung, Bau- und Landmaschinen, Container-Kennzeichnung sowie Schiffs- und öffentlichen Transportanwendungen.

Produktaufbau:

Material:	Weich Hybrid-PVC Folie, polymer
Farbe:	satin weiß
Gesamt Dicke:	130 µm
Folien Dicke:	100 µm
Kleber Dicke:	30 µm
Klebstoff:	permanenter, transparenter High Tack solvent Acrylatkleber
Abdeckung:	PE beschichtetes lay flat Kraftpapier, 140 g/m ²
Klebkraft:	22 N/ 25 mm - (20min auf Stahl)
Klebkraft:	28 N/ 25 mm - (24 Std auf Stahl)
Formbeständigkeit:	< 1.2mm
Verarbeitungstemperatur:	4 °C bis 32 °C
Gebrauchstemperatur:	-30 °C bis +98 °C
Haltbarkeit:	5 - 7 Jahre im Außenbereich, unter mitteleuropäischen Normalklima

Die Angaben des Datenblattes wurden aus dem englischen Original-Datenblatt kopiert/ übersetzt.
Für Fehler in den Angaben oder Übersetzung übernimmt Cut & Print Media GmbH & Co. KG keine Haftung.