

Technisches Datenblatt

Produkt: CPM SP-610 Block Out

Produktbeschreibung:

CPM Solvent Banner Block Out 610 FR ist ein mittelschweres PVC-Banner mit einer grauen Sperrschicht. Diese Sperrschicht verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Die druckseitig kalandrierte, matt weiße Oberfläche bildet durch die feine Gewebebasis eine gleichmäßige Deckschicht mit hervorragenden Druckergebnissen.

Produktaufbau:

Material: PVC beschichtetes Gewebe

Oberfläche: semimatt Farbe: weiß

Gewicht: 610 g/m² ±20

Reißfestigkeit: 1850 / 1550 N/5 cm nach DIN 53352

Weiterreißfestigkeit: 235 / 220 N nach DIN 53356

Brandverhalten: flammhemmend ausgerüstet (Zertifizierung ausstehend)

Temperaturbeständigkeit: -30 bis 70 °C

Geeignete Tinten: Eco Solvent-, Solvent-, UV- und Latextinten

Haltbarkeit: 5 Jahre unbedruckt im Außenbereich

Produktanmerkungen:

Verarbeitung:

Das Material ist ösbar, schweißbar, klebbar und nähbar. Bei der Außenanwendung ist sicherzustellen, dass bei geösten Bannern der Abstand der umlaufenden Ösen der zu erwartenden Belastung, z.B. durch Wind oder Eigengewicht des Banners, entspricht.