

CPM GmbH & Co. KG - Osterheide 9 - 49124 Georgsmarienhütte - Tel.: 05401-36800 - eMail: info@cut-print.de Sympathisch · kompetent · fair

## **Technisches Datenblatt**

Produkt: PP Lamination Film Matt 20

## Produktbeschreibung:

Polypropylen Lamination Film Matt 20 ist ein mattes Schutzlaminat zur Druckveredelung in der graphischen Industrie. Das Laminat hat einen edlen Mattgrad und eine angenehme Soft-Touch Haptik. Der druckaktive Kleber ermöglicht eine schnelle und effektive Verarbeitung bei Lamination von Rolle.

## Produktaufbau:

Material: Polypropylen

Oberfläche: matt

Farbe: transparent

Dicke: 20 µm

Kleber: transparent, permanent, Polyacrylat

**Liner:** einseitig silikonisiertes Kraftpapier, 120 g/m²

Klebkraft – nach 24 Stunden: 19,8 N/25 mm nach FINAT 1 - 24 h (Durchschnittswert)

Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C

Verarbeitungstemperatur: ab 15 °C

Brandverhalten: nicht geprüft

**Haltbarkeit:** 3 Jahre im Innenbereich, kurzfristig Außenbereich kühl und trocken bei 15-25 °C, 50 % rel. Feuchte

Lagerfähigkeit: 24 Monate in der Originalverpackung

Wicklung: Film außen

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.