

Produktinformationen

Doppelseitiges Montageklebeband auf Basis eines strahlenvernetzten, geschlossenzelligen und dauerelastischen Polyethylen-Schaums, beidseitig beschichtet mit einem Lösemittel-Acrylatkleber.

POLI-MOUNT 3705 zeichnet sich durch eine hohe Alterungs-, UV- und Witterungsbeständigkeit aus und garantiert auf glatten, strukturierten und rauen Oberflächen (Beton, Strukturlack) eine hohe Anfangsklebkraft.

Verbundmaterialien mit stark unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten können durch das dauerelastische Klebeband spannungsfrei montiert werden.

POLI-MOUNT 3705 ist für folgende Anwendungen geeignet:

- Montage von Haken, Haltern, Konsolen, Schildern und Reklametafeln.
- Befestigung von Spiegeln, Blenden, Kabelkanälen und elektronischen Bauteilen.
- Selbstklebende Ausrüstung von Displays und Produktmustern.
- Montagearbeiten im Messe- und Ladenbau.

Technische Daten

Trägermaterial:	PE-Schaum, weiß
Haftkleber:	Lösemittel-Acrylat
Liner:	PE-Papier, weiß (120 g/m ²)
Klebkraft [N/cm]:	5,80 +/- 10 %
Dicke [mm]:	1,00 +/- 5 %
Temperaturbereich [°C]:	-40 / +70

Standardabmessungen

1.240 mm x 50 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.