

LAGERUNG, GESUNDHEITS-/UMWELTSCHUTZ...

ERGÄNZENDER LEITFADEN

Dieses Informationsblatt wird ergänzend zu den technischen Anleitungen und anderen offiziellen Unterlagen zur Verfügung gestellt, darf jedoch nicht als Ersatz derselben erachtet werden.

1. HAUPTBESTANDTEILE

PRODUKTTREIHE PVC :

- > Polyester : 20% - 30%
- > PVC : 25% - 40%
- > Weichmacher : 20% - 30%
- > Sonstige : 20% - 30%

PRODUKTTREIHE EVERGREEN:

- > Polyester : 60% - 70%
- > Polyurethan-/Acrylbeschichtung : 30% - 40%

GEFAHRSTOFFE / REACH :

- > Anhang XIV (SVHC-Stoffe zur Genehmigung): weniger als < 0,1 % der in dieser Liste identifizierten Stoffe
- > Anhang XVII (Verwendungsbeschränkung): Gemäß der Beschränkung Nr. 52 ist unsere Produktreihe PVC nicht zur Verwendung als Spielzeuge oder Babyartikel bestimmt, die von Kindern in den Mund genommen werden können.

2. HANDLING

Da die Rollen in der Regel ein Gewicht von über 30 kg aufweisen, müssen geeignete Umschlagmittel eingesetzt werden, um Rücken- oder Muskelverletzungen zu vermeiden.

3. LAGERUNG

Die Rollen sind horizontal auf einer ebenen Fläche zu lagern. Es wird davon abgeraten, die Rollen auf den Paletten zu lassen. Sie müssen in ihrer Originalverpackung und vor Feuchtigkeit und Sonne geschützt gelagert werden. Die Rollen müssen unbedingt von offenen Flammen oder anderen entflammaren Elementen ferngehalten werden.

Die Lagertemperatur darf 40 °C nicht übersteigen. Sonneneinstrahlung kann zur Überhitzung der Rollen und zu Schwierigkeiten beim späteren Abrollen des Stoffes führen. Dunkle Farbtöne sind besonders anfällig für dieses Phänomen.

4. GEBRAUCH

Vor dem Gebrauch (Schweißen, Drucken u. ä.) darauf achten, die Unterlage anzuwärmen.

PVC-AUSFÜHRUNG :

- > Nähen
- > Heißluftschweißen
- > Brandeisenschweißen
- > Hochfrequenzschweißen
- > Impulsschweißen

EVERGREE-AUSFÜHRUNG :

- > Nähen
- > Verkleben mit doppelseitigem Klebeband – z. B.: Ref. TESA 4965
- > HF-Schweißen mit Schweißband möglich
- > Impulsschweißen

Die Einstellungen für ein tadelloses Schweißergebnis sind je nach Material, eingesetztem Produkt und Umgebungstemperatur unterschiedlich. Es ist wichtig, regelmäßige Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass optimale Schweißbedingungen gegeben sind.

DRUCK :

Alle unsere Produkte sind potenziell bedruckbar, allerdings sind lediglich die Produkte der Serie Graphic speziell für diesen Einsatzzweck ausgelegt und garantiert (siehe technisches Datenblatt für die Kompatibilität mit Tinte).

Die Einstellungen der ICC-Profile für einen optimalen Druck finden Sie unter www.sctex.fr/icc

INSTANDHALTUNG :

Zur Gewährleistung einer optimalen Lebensdauer der PVC-Produkte empfehlen wir Ihnen, die Instandhaltungsanleitungen auf unserer Website www.saintclairtextiles.com zu lesen und zu befolgen.

5. GEFAHREN

Das Produkt birgt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Gefahren. Dieses Produkt ist unter normalen Anwendungs- und Lagerungsbedingungen stabil.

SCHWEISSEN (HEISSLUFT, BRANDEISEN, HOCHFREQUENZ) :

Unter bestimmten Bedingungen können bei der thermischen Zersetzung giftige Gase freigesetzt werden, wie es bei jedem Verbrennungsvorgang der Fall ist.

Wir empfehlen, am Arbeitsplatz ein Lüftungsgerät mit lokalem Abzug einzurichten, in der Werkhalle eine Verdünnungslüftung zu betreiben oder persönliche Schutzausrüstung zu tragen; zudem empfiehlt sich eine Atemschutzmaske mit Gasfilter

- > filter A (für organische Gase und Dämpfe [Siedepunkt >65 °C])
- > filter B (für anorganische Gase und Dämpfe)
- > filter Ax (für organische Gase und Dämpfe [Siedepunkt <65 °C])

BRANDSCHUTZBEKÄMPFUNG

Bei der thermischen Zersetzung werden reizende und toxische Substanzen freigesetzt:

- > Das Personal unverzüglich evakuieren und den Bereich belüften.
- > Löschmittel: Wassernebel, Kohlendioxid, Schaum oder Pulver.
- > Die Feuerwehr-Rettungskräfte müssen aufgrund der potenziell gefährlichen Eigenschaften der bei der thermischen Zersetzung freigesetzten Gase mit umluftunabhängigen Atemschutzgeräten ausgestattet sein und Schutzkleidung tragen, um jeglichen Hautkontakt mit schmelzflüssigen Materialien zu vermeiden.
- > Das Löschwasser kann sauer sein: Das Ablassen von Löschwasser in die Umwelt ist zu vermeiden.

6. ABFÄLLE

VERPACKUNGSABFÄLLE

- > Alle Verpackungen sind recyclingfähig; denken Sie daran, sie zu sortieren!

ENTSORGUNG DER PRODUKTE VON SAINT CLAIR TEXTILES AM ENDE IHRER LEBENSDAUER

- > Biologische Abbaubarkeit: Stabiles Produkt mit geringer biologischer Abbaubarkeit.
- > Entsorgung: In einer Mülldeponie oder Müllverbrennungsanlage gemäß den geltenden Regelungen (siehe einschlägige örtliche Vorschriften).
- > Die PVC-Produkte von Saint Clair Textiles sind recyclingfähig und können als Ausgangsstoffe für die Herstellung von Gitterrosten und Fußbodenbelägen verwendet werden. Die EVERGREEN-Produkte von Saint Clair Textiles können in Zementwerken als Ersatzbrennstoffe eingesetzt werden.
- > Wenn auch Sie Teil des Recycling-Kreislaufs sein möchten: Schließen Sie sich dem von unserer Vertriebsabteilung vorgeschlagenen Programm an. **Programme RESOURCE**



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

