

Technisches Datenblatt

Produkt: SolProtect® Flüssiglaminat

Produktbeschreibung:

SolProtect® bietet einfachen, dauerhaften und kostengünstigen Oberflächenschutz für die Versiegelung und Veredelung von Digitaldruckmedien und Textiltransfers. SolProtect® dient in erster Linie zum Versiegeln von mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UVC-Tinten gedruckten Aufklebern (formgeschnittenen Aufklebern), um die Kratzfestigkeit und UV-Beständigkeit der Oberfläche zu verbessern.

Vorteile:

- | | |
|----------------------------|---|
| Zeitersparnis: | Mit SolProtect® Flüssiglaminat ersparen Sie sich das erneute Einlegen des Materials bei Print & Cut-Maschinen. Einfach Drucken und schneiden, SolProtect auftragen, trocknen lassen und anschließend entgittern. |
| Einfache Anwendung: | SolProtect® Flüssiglaminat wird einfach mit einem feinen Schwamm pur auf die trockenen flach liegenden Inkjetdrucke aufgetragen. Das mühselige Mischen wie bei 2-Komponenten Lacken entfällt. Die nicht benötigte, nicht verunreinigte Menge kann weiterverwendet werden. |
| Kurze Trockenzeit: | Sehr kurze Trocknungszeit von 10 bis 20 Minuten bei Raumtemperatur (trocknet am besten im Luftstrom eines Ventilators) bei gleichzeitig hoher Oberflächenfestigkeit. |
| Umwelt: | Da SolProtect wasserbasierend ist, muss auch keine Änderung des Materials befürchtet werden. Werkzeuge können leicht mit Wasser gereinigt werden. SolProtect ist umweltfreundlich und ungefährlich in der Anwendung. |

Hinweise zur Anwendung :

SolProtect® ist geeignet für alle gängigen Inkjetverfahren (z.B. Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UVC Tinten), aber NICHT für wasserbasierende Inkjetdrucke. Sie als Endanwender werden zunächst einen Test durchführen und anschließend selbst entscheiden, ob SolProtect® für Ihre Zwecke geeignet ist. Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt. Unter diesem Vorbehalt handeln wir mit SolProtect® Flüssiglaminat.