

Beschreibung

Das Montageklebeband besteht aus einem weißen geschlossenzelligen Polyethylen-Schaumstoff, der beidseitig mit einem modifizierten Solvent-Acrylat-Haftklebstoff beschichtet ist. Der modifizierte Solvent-Acrylat-Haftklebstoff zeichnet sich durch eine hohe Anfangsklebkraft selbst auf rauen und kritischen Substratoberflächen aus.

Trägermaterial

Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff, weiß, 1,0 mm

Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier, 90 g/m², weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck

Haftklebstoff

Modifiziertes Solvent-Acrylat

Anwendungsbereich

Zur Montage von spritzgegossenen und extrudierten Kunststoffteilen wie Blenden, Leisten, Kabelkanälen sowie von Plexiglasspiegeln im Innenausbau und Displays. Selbstklebende Ausrüstung von Haken, Schildern, Haltern und Spendern. Messe- und Ladenbau. Durch die hohe UV-, Wasser- und Alterungsbeständigkeit ist dieses Produkt für Außenanwendungen geeignet.

Technische Daten

Dicke* (Klebstoff + Träger)	1,1 mm
Dichte*	55 kg/ m³
Temperaturbeständigkeit***	-40° C bis +100° C
Schlaufentest* (FINAT TM 9)	30 N/25 mm
Klebkraft* (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig mit 50 my Polyesterfolie abgedeckt)	nach 1 min 18 N/25 mm nach 20 min > 18 N/25 mm, Schaumspaltung nach 24 h > 18 N/25 mm, Schaumspaltung
Scherkraft* (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig mit 50 my Polyesterfolie abgedeckt)	bei 23° C > 300 Stunden bei 70° C > 6 Stunden
Temperaturbeständigkeit* (S.A.F.T.)	+75° C
Lagerfähigkeit**	2 Jahre
Verklebungstemperatur	> +15° C

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit *** mitteleuropäisches Normalklima

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORABOND® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORABOND® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORABOND® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORABOND® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

